

Kamerapaket MUNIN-M1/70

Fordonskamera- och Backkamerasytem för tuffa miljöer



Robust 7-tums ljusstark monitor i lackerad plåt. 2 kameraingångar. Individuellt speglingsbar bild. Fot/vägg-stativ ingår. VESA-100 fäste för alternativ montering. Unik och extremt tålig färgkamera i kraftigt syrafast stål, Reptåligt 6mm härdglas. 24/12V-omvandlare och filter för säker drift. Kamerakabel per löpmeter. MIL-Spec kontaktdon (MIL-C-5015) för inlödning. Alla kablar som behövs för inkoppling. Levereras med 1 kamera med valfri kameramodul och brännvidd.

MUNIN-M1/70 Heavy Duty system

- ⚙ Robust och unik konstruktion
- ⚙ Skarp och tydlig bild
- ⚙ Större monitorer finns som tillval
- ⚙ Skräddarsydda kameraegenskaper
- ⚙ Klarar damm, fukt, kyla och värme
- ⚙ Tål vibrationer och slag
- ⚙ 12-24V matning
- ⚙ Utbyggbar till 2 (4) kameror

Tillbehör:

- ⚙ Kameror: IR, vattenkylda, zoom etc
- ⚙ Trådlös videolänk
- ⚙ Trailerkabel för släpvagn mm
- ⚙ PUR-Kamerakabel för speciella miljöer
- ⚙ Kabelvinda för bl.a Gaffeltruck (Stativkamera)
- ⚙ Quad-box för samtidig visning av 4 kameror
- ⚙ Adapter för ansl. av andra videokällor, DVR
- ⚙ Magnetfot för kamera
- ⚙ Monitorstativ VESA för vägg, tak, bord

Monitor: TFT-70MI2 Kamera: M-1 Kablage: KOMBI-50

Tekniska data

Spänningsmatning: 12-24VDC
Videosystem: PAL
Strömförbrukning: 800mA (1000mA med 2 kameror)
Ljusstyrka: 500 Cd/m² (LED)
Kontrast: 300:1
Intern spänningsreglering till kamera: 12VDC
Vibrationstålighet Kamera: 15G
Täthetsklass Kamera: IP-69K
Mått Monitor: 196x136x45mm (Utan solskydd)
Vikt Monitor: 750g
Mått Kamera: D: ϕ 54mm, Längd: 81mm
Vikt Kamera: 720g
Ljuskänslighet Kamera: 0,1 Lux
Upplösning Kamera: 520 TV-linj. (Fler optioner finns)
Bildvinkel Kamera: 110 grader. (Fler optioner finns)

- Stenkross - Saltspridare - Brandbil - Pappersbruk - Militärfordon - Stålverk - Kran - Fartyg -